



## AMF THERMATEX® Thermaclean

- Die AMF THERMATEX® Thermaclean kombiniert hohe Reinigungsfähigkeit und eine gute Keim- und Pilzresistenz. Die Mineralplatte wird mit einer weißen Vinylfolie kaschiert, was eine zeitlose Optik garantiert.
- Gute Längsschalldämmung (34 dB)
- ISO 4
- Ideal für Labore, Küchen, Hygienebereiche, Untersuchungsräume, Intensivstationen



<b>Kantendetail</b> Weitere Kantenausführungen auf Anfrage		Board 														
<b>Dicke (mm)</b>		15														
<b>Abmessungen (mm)</b> Weitere Größen auf Anfrage		600 x 600 625 x 625														
<b>System</b>		Sichtbar, demontierbar - System C														
<b>Gewicht</b>		3.6 kg / m <sup>2</sup>														
<b>Farben</b>		Weiß														
<b>Schallabsorption</b>		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.10 (L)}$ gemäß EN ISO 11654 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequenz <math>f</math> (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\alpha_p</math></td> <td>0.35</td> <td>0.20</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> </tr> </tbody> </table> NRC = <b>0.15</b> gemäß ASTM C 423	Frequenz $f$ (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_p$	0.35	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10
Frequenz $f$ (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
$\alpha_p$	0.35	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10										
<b>Längsschalldämmung</b>		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{34 dB}$ gemäß EN ISO 717-1														
<b>Schalldämmung</b>		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{19 dB}$ gemäß EN ISO 717-1														
<b>Brandverhalten</b>		Euroclass <b>A2-s3, d0</b> gemäß EN 13501-1														
<b>Lichtreflexion</b>		<b>81%</b>														
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>		$\lambda = \mathbf{0.060 W/mk}$ gemäß EN 12667														
<b>Luftdurchlässigkeit</b>		<b>PM1</b> ( $\leq 30 \text{ m}^3/\text{hm}^2$ ) gemäß DIN 18177														
<b>Feuchtigkeitsbeständigkeit</b>		<b>95% RH</b>														
<b>Reinraum</b>		<b>ISO 4</b> gemäß EN ISO 14644-1														
<b>Luftqualität</b>																
<b>Reinigung</b>																
<b>Nachhaltigkeit</b>																

Die Produktverfügbarkeit kann sich von Land zu Land unterscheiden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Vertriebsansprechpartner. Weitere Informationen und rechtliche Hinweise finden Sie auf unserer Webseite.